

Samomazné priamo riadené kompresory



AIR KIT

Ide o kompaktný, ľahký kompresor bez nádrže. Ideálny pre malé domáce práce. Vybavený priestorom na uloženie príslušenstva v prednej časti. Vybavenie: plniaca pištoľ, 3 nadstavce, fúkač nadstavce a 3 m gumená hadica.



D 200/10/24V

Samomazný kompresor s vertikálne uloženou tlakovou nádobou. Tlaková nádrž má objem 24 litrov. Kontrolný panel integrovaný do tela kompresora. Kompaktný s minimálnymi nárokmi na pracovný priestor. Pevné a stabilné uloženie kompresora zabezpečujú stabilné podstavce potiahnuté gumou. Gulfová vypúšťacia zátka.

STANLEY® ELEKTRO



DN 200/8/6

Samomazný kompresor, ľahký, kompaktný a prenosný. Vhodný pre všetky domáce a hobby použitia. Nízka hmotnosť. Dobré čitateľný riadiaci panel.



DN 200/10/5

Samomazný, prenosný, kompaktný kompresor s integrovaným riadiacim panelom, masívnou rukoväťou a popruhom pre ľahkú manipuláciu.

Odkladacia schránka na príslušenstvo

Olejoý priamo riadený kompresor

Pre olejoý kompresory odporúča výrobca univerzálny motorový olej pre celoročné použitie SAE 15W-40.



D 250/10/50S

Silný, kompaktný a výkonný olejoý kompresor. Ideálne plní požiadavky domácich majstrov, ale aj profesionálov. Je vybavený komfortným držiadlom a rukoväťou pre ľahkú prepravu a manipuláciu. Má veľké kolesá a dve pevné podpory, čím je zabezpečená jeho prevádzková stabilita.

Špirálová hadica 6x8

univerzálny rýchlospojky z polyetylénu



Kód	166005XSTN	8221577STN	170020XSTN
Priemer	6x8	6x8	6x8
Dĺžka (m)	5	10	15
Tlak - max. bar/PSI	10/145	10/145	10/145
Počet ks v balení	2	1	8
MOC s DPH	6,80 €	14,20 €	17,90 €

Technické parametre

Názov	AIR KIT	DN 200/8/6	D 200/10/24V	DN 200/10/5	D 250/10/50S
Nádrž (l)	-	6	24	5	50
Výkon HP/kW	1,5/1,1	1,5/1,1	1,5/1,1	1,5/1,1	2/1,8
Počet valcov	1	1	1	1	1
Tlak - max. bar/PSI	8/116	8/116	10/145	10/145	10/145
Mazanie	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO
otáčky/min	3400	3400	3400	3400	2850
Sací výkon l/min./CFM	180/6,35	180/6,35	180/6,4	180/6,4	240/8,5
Výtlak vzduchu (65% 4Bar) l/min	117	117	117	117	156
Výtlak vzduchu (50% 7Bar) l/min	90	90	90	90	120
Napätie Volt/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Prúd A	5,5	5,5	5,5	5,5	6
Hmotnosť kg/lbs	6,5/14,3	9/19,8	13,5/29,8	12/26,4	33,5/73,8
Rozmery (Š x H x V)	325 x 255 x 290	355 x 315 x 370	350 x 350 x 600	400 x 200 x 370	770 x 330 x 650
MOC s DPH	109,40 €	137,80 €	163,80 €	142,10 €	217,50 €

Hustiaca pištoľ - KIT 4 KS



150540XSTN

Zahnuté príslušenstvo - kit so sadou
3 hustiacich nadstavcov.
Balené v papierovom obale.

22,90 €

Hustiaca pištoľ



150533XSTN

Max. tlak 10 Bar/145 PSI.
Prietok vzduchu 100 l/min.

16,30 €

Ofukovacia pištoľ



150036XSTN

Ofukovacia pištoľ s krátkym výstrením.
Max. tlak 8 Bar/116 PSI.
Prietok vzduchu 150 l/min.

7,10 €

Generátory



SG 3000



SG 5500



E-SG 2200

Názov	SG 3000	SG 5500	E-SG 2200
Napätie	230V/12V DC	230V/400V/12V DC	230 V - 50 Hz
Max. výkon	2,7 kW	5,5 kW	2,2 kW
Men. výkon	2,5 kW	3,6 kW	2,0 kW
Vrtanie x zdvih	68x54	88x64	68x54
Regulátor napätia	AVR	AVR	AVR
Typ zapojenia	hliník	meď	hliník
Typ motora	jednovalcový, vzduchom chladený, 4-taktný OHV	jednovalcový, vzduchom chladený, 4-taktný OHV	jednovalcový, vzduchom chladený, 4-taktný OHV
Model motora	CP168FB	CP188F	CP168FB
Max. výkon / otáčky	6,5 HP/3000 rpm	13 HP/3000 rpm	6,5 HP/3000 rpm
Objem palivo- vej/olejovej nádže (l)	15/0,6	25/1,1	3,5/0,6
Štartovací systém	Tranzistorový štartér	Tranzistorový štartér	Tranzistorový štartér
Ručné štartovanie	Áno	Kľúčom/ ručne	Áno
Zdvihoý objem	196 CC	389 CC	196 CC
Doba chodu na plnú nádrž (hod)	7,2	7,04	2,7
Spotreba na 1 kWh (l)	0,73	0,66	0,74
Zásuvky	VDE, 2*230V / 1*12V DC	VDE, 3*230V / 1*400V / 1*12V DC	VDE, 2*230V
Fáza (Ph)	1	3	1
Hlučnosť	95 dB(A) (4m)	97 dB(A) (4m)	96 dB(A) (4m)
Hmotnosť netto	50 kg	91 kg	34,5 kg
12 V DC napätie	Áno	Áno	Nie
Voltmeter	Áno	Áno	Nie
Ochrana proti preťaženiu	Áno	Áno	Áno
Bezpeč. zariadenie nedostatku oleja	Áno	Áno	Áno
Rozmery (Š x H x V)	655 x 485 x 475 mm	700 x 570 x 560 mm	590 x 450 x 440 mm
MOC s DPH	528,00 €	1140,00 €	370,80 €