

# STANLEY®

## KATALOG

## LASEROVÝCH ZAŘÍZENÍ





## KŘÍŽOVÝ LASER CUBIX NEXT GENERATION

### STANLEY

 **REDLASER**



- Pracovní dosah do 12 m
- Projekce horizontální linky, vertikální linky a kříže
- Přesnost nivelace  $\pm 6$  mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 2x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku



**12m**  
 $\pm 0.6\text{mm/m}$



| Kód         | Popis                   | Cena s DPH |
|-------------|-------------------------|------------|
| STHT77498-1 | Cubix - červený paprsek | 1 599,-    |

## KŘÍŽOVÝ LASER CUBIX NEXT GENERATION

### STANLEY

 **GREENLASER**



- Pracovní dosah do 16 m
- Projekce horizontální linky, vertikální linky a kříže
- Přesnost nivelace  $\pm 6$  mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 2x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku



**16m**  
 $\pm 0.6\text{mm/m}$



| Kód         | Popis                  | Cena s DPH |
|-------------|------------------------|------------|
| STHT77499-1 | Cubix - zelený paprsek | 2 699,-    |

**KŘÍŽOVÝ LASER CROSS90 NEXT GENERATION****STANLEY** **REDLASER**

- Pracovní dosah do 12 m
- Projekce horizontální linky, 2x vertikální linky (vepředu a nalevo) a kříže
- Přesnost nivelace  $\pm 5$  mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 2x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku

**12m**  
 $\pm 0.5\text{mm/m}$ 

| Kód         | Popis                      | Cena s DPH |
|-------------|----------------------------|------------|
| STHT77502-1 | Cross 90 - červený paprsek | 2 699,-    |

**KŘÍŽOVÝ LASER CROSS90 NEXT GENERATION****STANLEY** **GREENLASER**

- Pracovní dosah do 16 m
- Projekce horizontální linky, 2x vertikální linky (vepředu a nalevo) a kříže
- Přesnost nivelace  $\pm 5$  mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 2x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku

**16m**  
 $\pm 0.5\text{mm/m}$ 

| Kód         | Popis                     | Cena s DPH |
|-------------|---------------------------|------------|
| STHT77592-1 | Cross 90 - zelený paprsek | 3 999,-    |

## SAMONIVELAČNÍ 3BODOVÝ LASER SPL3 NEXT GENERATION

### STANLEY

 **REDLASER**



- Pracovní dosah do 30 m
- Projekce 3 laserových paprsků (nahoru, dolů, dopředu)
- Přesnost nivelace  $\pm 3$  mm @ 10 m (nahoru a dopředu);  $\pm 6$  mm @ 10 m (dolů)
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Napájení 2x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku



**30m**  
 $\pm 0.3\text{mm/m}$



Interiér

| Kód         | Popis                  | Cena s DPH |
|-------------|------------------------|------------|
| STHT77503-1 | SPL3 - červený paprsek | 2 499,-    |

## SAMONIVELAČNÍ 3BODOVÝ LASER SPL3 NEXT GENERATION

### STANLEY

 **GREENLASER**



- Pracovní dosah do 35 m
- Projekce 3 laserových paprsků (nahoru, dolů, dopředu)
- Přesnost nivelace  $\pm 3$  mm @ 10 m (nahoru a dopředu);  $\pm 6$  mm @ 10 m (dolů)
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Napájení 2x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku



**35m**  
 $\pm 0.3\text{mm/m}$



Interiér

| Kód         | Popis                 | Cena s DPH |
|-------------|-----------------------|------------|
| STHT77593-1 | SPL3 - zelený paprsek | 2 899,-    |

## LINKOVÝ LASER SLL360 NEXT GENERATION

STANLEY

 **REDLASER**


- Pracovní dosah do 20 m
- Projekce horizontální linky 360°, vertikální linky (vepředu) a kříže
- Přesnost nivelace  $\pm 4$  mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 4x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku


**20m**  
 $\pm 0.4\text{mm/m}$ 


| Kód         | Popis                    | Cena s DPH |
|-------------|--------------------------|------------|
| STHT77504-1 | SLL360 - červený paprsek | 4 399,-    |

## LINKOVÝ LASER SLL360 NEXT GENERATION

STANLEY

 **GREENLASER**


- Pracovní dosah do 25 m
- Projekce horizontální linky 360°, vertikální linky (vepředu) a kříže
- Přesnost nivelace  $\pm 4$  mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 4x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku


**25m**  
 $\pm 0.4\text{mm/m}$ 


| Kód         | Popis                   | Cena s DPH |
|-------------|-------------------------|------------|
| STHT77594-1 | SLL360 - zelený paprsek | 5 299,-    |



**FATMAX® 5BODOVÝ LASER****STANLEY  
FATMAX** **REDLASER**

- Pracovní dosah 30 m
- Přesnost nivelace  $\pm 2$  mm @ 10 m (všechny body vyjma bodu dolů);  $\pm 4$  mm @ 10 m (bod dolů)
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Projekce: 5 laserových paprsků
- IP 54
- Možnost připevnění ke stativu s  $1/4"$  a  $5/8"$  závitem
- Magnetická základna
- Odolnost vůči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, adaptér, brašna, odrazový terčik, 4x AA baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku



Interiér

Exteriér

| Kód         | Popis         | Cena s DPH |
|-------------|---------------|------------|
| FMHT1-77413 | 5bodový laser | 4 999,-    |

**FATMAX® 5BODOVÝ LASER****STANLEY  
FATMAX** **GREENLASER**

- Pracovní dosah 45 m
- Přesnost nivelace  $\pm 2$  mm @ 10 m (všechny body vyjma bodu dolů);  $\pm 4$  mm @ 10 m (bod dolů)
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Projekce: 5 laserových paprsků
- IP 54
- Možnost připevnění ke stativu s  $1/4"$  a  $5/8"$  závitem
- Magnetická základna
- Odolnost vůči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, brašna, odrazový terčik, adaptér, nabíječka
- Nelze použít detektor laserového paprsku



Interiér

Exteriér

| Kód         | Popis                                       | Cena s DPH |
|-------------|---------------------------------------------|------------|
| FMHT77596-1 | 5bodový laser s integrovanou Li-Ion baterií | 6 399,-    |

## FATMAX® 2BODOVÝ LASER S PROJEKČÍ KŘÍŽE

**STANLEY**  
**FATMAX®**

 **REDLASER**



- Pracovní dosah 20 m a 50 m při použití detektoru laserového paprsku
- Přesnost nivelace  $\pm 3$  mm @ 10 m (linky a bod nahoru);  $\pm 6$  mm @ 10 m (bod dolů)
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Projekce horizontální, vertikální linky (rozsah  $150^\circ$ ) a kříže
- Možnost projekce bodů jako olovnice
- IP54
- Možnost připevnění ke stativu s  $1/4"$  a  $5/8"$  závitem
- Magnetická základna
- Odolnost vůči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, TSTAK box, adaptér, brýle, odrazový terčik, baterie



Interiér

Exteriér

| Kód         | Popis                          | Cena s DPH |
|-------------|--------------------------------|------------|
| FMHT1-77414 | Zbodový laser s projekcí kříže | 6 999,-    |

## FATMAX® 2BODOVÝ LASER S PROJEKČÍ KŘÍŽE

**STANLEY**  
**FATMAX®**

 **GREENLASER**



- Pracovní dosah 30 m a 50 m při použití detektoru laserového paprsku
- Přesnost nivelace  $\pm 3$  mm @ 10 m (linky a bod nahoru);  $\pm 6$  mm @ 10 m (bod dolů)
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Projekce horizontální, vertikální linky (rozsah  $150^\circ$ ) a kříže
- Možnost projekce bodů jako olovnice
- IP54
- Možnost připevnění ke stativu s  $1/4"$  a  $5/8"$  závitem
- Magnetická základna
- Odolnost vůči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, TSTAK box, brýle, odrazový terčik, adaptér, nabíječka



Interiér

Exteriér

| Kód         | Popis                                                        | Cena s DPH |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| FMHT77597-1 | Zbodový laser s projekcí kříže a integrovanou Li-Ion baterii | 8 799,-    |



**FATMAX® 5BODOVÝ LASER S PROJEKČÍ KŘÍŽE****STANLEY  
FATMAX** **REDLASER**

- Pracovní dosah 20 m a 50 m při použití detektoru laserového paprsku
- Přesnost nivelace  $\pm 3$  mm @ 10 m (linky a bod nahoru);  $\pm 6$  mm @ 10 m (bod dolů)
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Projekce horizontální, vertikální linky (rozsah  $150^\circ$ ) a kříže
- Možnost projekce bodů jako olovnice
- IP54
- Možnost připevnění ke stativu s  $1/4"$  a  $5/8"$  závitem
- Magnetická základna
- Odolnost vůči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, adaptér, TSTAK box, brýle, odrazový terčik, baterie



Interiér

Exteriér

| Kód         | Popis                          | Cena s DPH |
|-------------|--------------------------------|------------|
| FMHT1-77415 | 5bodový laser s projekcí kříže | 7 299,-    |

**FATMAX® 5BODOVÝ LASER S PROJEKČÍ KŘÍŽE****STANLEY  
FATMAX** **GREENLASER**

- Pracovní dosah 30 m a 50 m při použití detektoru laserového paprsku
- Přesnost nivelace  $\pm 3$  mm @ 10 m (linky a body, výjma bodu dolů);  $\pm 6$  mm @ 10 m (bod dolů)
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy pro bezpečnou přepravu
- Projekce horizontální, vertikální linky (rozsah  $150^\circ$ ) a kříže
- Možnost projekce bodů jako olovnice
- IP54
- Možnost připevnění ke stativu s  $1/4"$  a  $5/8"$  závitem
- Magnetická základna
- Odolnost vůči pádu až z 1,5 m
- Obsah sady: laser, adaptér, TSTAK box, brýle, odrazový terčik, nabíječka



Interiér

Exteriér

| Kód         | Popis                                                        | Cena s DPH |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| FMHT77598-1 | 5bodový laser s projekcí kříže a integrovanou Li-Ion baterií | 9 599,-    |

**FATMAX® KŘÍŽOVÝ LASER FCL-R****STANLEY  
FATMAX** **REDLASER**

- Pracovní dosah do 15 m (při použití detektoru 50 m)
- Promítá 1 horizontální a 1 vertikální linku
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Přesnost nivelace  $\pm 3$  mm @ 10 m
- Laserová dioda: 620 - 680 nm
- Napájení 4x AA alkalické baterie (součást balení)
- Možnost připevnění na stativ s 1/4" a 5/8" závitem
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: Laser, adaptér, brašna, magnetická destička, 4x AA alkalické baterie



| Kód         | Popis | Cena s DPH |
|-------------|-------|------------|
| FMHT77585-1 | FCL-R | 3 999,-    |

**FATMAX® KŘÍŽOVÝ LASER FCL-G****STANLEY  
FATMAX** **GREENLASER**

- Pracovní dosah do 15 m (při použití detektoru 50 m)
- Promítá 1 horizontální a 1 vertikální linku
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Přesnost nivelace  $\pm 3$  mm @ 10 m
- Laserová dioda: 515 - 530 nm
- Napájení 4x AA alkalické baterie (součást balení)
- Možnost připevnění na stativ s 1/4" a 5/8" závitem
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: Laser, adaptér, brašna, magnetická destička, 4x AA alkalické baterie



| Kód         | Popis | Cena s DPH |
|-------------|-------|------------|
| FMHT77586-1 | FCL-G | 4 899,-    |

**FATMAX® CLLI SADA AUTOMATICKÉHO KŘÍŽOVÉHO LASERU****STANLEY****REDLASER**

- Pracovní dosah 10 m
- Promítá 1 horizontální a 1 vertikální linku
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Přesnost nivelace  $\pm 4$  mm @ 10 m
- Laserová dioda: 635 nm
- Napájení 3x AA alkalické baterie (součást balení)
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: CLLi, rozpěrná tyč, magnetický terčik, adaptér, baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku



| Kód      | Popis | Cena s DPH |
|----------|-------|------------|
| 1-77-123 | CLLi  | 4 299,-    |

**FATMAX® KŘÍŽOVÝ LASER S INTEGROVANOU LI-ION BATERÍÍ****STANLEY****FATMAX****GREENLASER**

- Pracovní dosah do 30 m (při použití detektoru 50 m)
- Promítá 1 horizontální a 1 vertikální linku
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Přesnost nivelace  $\pm 3$  mm @ 10 m
- Laserová dioda: 515 - 530 nm
- Napájení Li-ion baterií
- Možnost připevnění na stativ s 1/4" a 5/8" závitem
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: Laser, TSTAK box, brýle, odrazový terčik, adaptér, nabíječka



| Kód         | Popis                               | Cena s DPH |
|-------------|-------------------------------------|------------|
| FMHT77595-1 | FCL-G s integrovanou Li-ion baterií | 7 299,-    |

**FATMAX® LINKOVÝ LASER 360° + 2V ČERVENÝ****STANLEY  
FATMAX** **REDLASER**


- Pracovní dosah do 20 m (při použití detektoru 50 m)
- Projekce horizontální linky 360°, 2x vertikální linky (vepředu a napravo), bodu dolů
- Přesnost nivelace  $\pm 3$  mm @ 10 m, u bodu dolů  $\pm 6$  mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Možnost použití detektoru laserového paprsku (není součástí balení)
- Napájení 4x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" nebo 5/8" závitem
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: Laser, TSTAK box, brýle, odrazový terčik, 4x AA alkalické baterie
- Detektor k laseru FMHT1-77416: 1-77-132 (není součástí balení)



| Kód         | Popis     | Cena s DPH |
|-------------|-----------|------------|
| FMHT1-77416 | 360° + 2V | 8 999,-    |

**FATMAX® LINKOVÝ LASER 360° + 2V ZELENÝ****STANLEY  
FATMAX** **GREENLASER**


- Pracovní dosah do 20 m (při použití detektoru 50 m)
- Projekce horizontální linky 360°, 2x vertikální linky (vepředu a napravo), bodu dolů
- Přesnost nivelace  $\pm 3$  mm @ 10 m, u bodu dolů  $\pm 6$  mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Možnost použití detektoru laserového paprsku (není součástí balení)
- Napájení integrovanou Li-Ion baterií
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" nebo 5/8" závitem
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: Laser, TSTAK box, brýle, odrazový terčik, adaptér, nabíječka
- Detektor k laseru FMHT77617-1: FMHT1-74267 (není součástí balení)



| Kód         | Popis                                   | Cena s DPH |
|-------------|-----------------------------------------|------------|
| FMHT77617-1 | 360° + 2V s integrovanou Li-Ion baterií | 10 999,-   |

**FATMAX® LINKOVÝ LASER 3 X 360° ČERVENÝ****STANLEY  
FATMAX** **REDLASER**


- Pracovní dosah do 20 m (při použití detektoru 50 m)
- Přesnost nivelace  $\pm 3$  mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Projekce: 3 linky 3 x 360° (360° horizontální, 2 x 360° vertikální pod úhlem 90°)
- IP54
- Detektor k laseru X3R: 1-77-132 (není součástí balení)



| Kód         | Popis | Cena s DPH |
|-------------|-------|------------|
| FMHT1-77357 | X3R   | 10 999,-   |

**FATMAX® LINKOVÝ LASER 3 X 360° ZELENÝ****STANLEY  
FATMAX** **GREENLASER**

- Pracovní dosah do 35 m (při použití detektoru 60 m)
- Přesnost nivelace  $\pm 3$  mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace  $\pm 4^\circ$
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Projekce: 3 linky 3 x 360° (360° horizontální, 2 x 360° vertikální pod úhlem 90°)
- IP54
- Detektor k laseru X3G: FMHT1-74267 (není součástí balení)



| Kód         | Popis | Cena s DPH |
|-------------|-------|------------|
| FMHT1-77356 | X3G   | 14 999,-   |

## MULTILINE LASER 4V1H

**STANLEY**  
**FATMAX**

 **REDLASER**



- Pracovní dosah do 10 m (při použití detektoru 50 m)
- Promítá horizontální linku (135°) a bod dolů; 2x vertikální linky (340°)
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Přesnost nivelace  $\pm 4$  mm @ 10 m
- Napájení 4x AA baterií (součást balení)
- Možnost připevnění na stativ s 5/8" závitem
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: Laser, kufřík, brýle, odrazový terčik, 4x AA baterie



Interiér

Exteriér

| Kód         | Popis                | Cena s DPH |
|-------------|----------------------|------------|
| STHT77514-1 | MULTILINE LASER 4V1H | 3 999,-    |





**FATMAX® ROTAČNÍ LASER X600R****STANLEY  
FATMAX** **REDLASER**

- Pracovní dosah do 60 m (při použití detektoru 600 m)
- Variabilní rychlost rotace (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany před náhodným posunem
- Přesnost nivelace  $\pm 2,2$  mm @ 30 m (horizontála),  $\pm 3$  mm @ 30 m (vertikála),  $\pm 4,4$  mm @ 30 m (bod nahoru)
- Rozsah sklonu:  $\pm 10$  % ( $1^\circ$  sklonu ve vzdálenosti 25 m činí výškový rozdíl 44 cm)
- Rozsah samonivelace  $\pm 5^\circ$
- Režim kmitání laserového paprsku ve výšce  $10^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $90^\circ$
- Napájení: přibližně 30 hodin nepřetržitého provozu při použití plně nabitých alkalických baterií (2x typ D)
- Vodě a prachu odolný IP54, pracovní prostředí:  $-10^\circ\text{C}$   $+40^\circ\text{C}$
- Laserová dioda 630 – 680 nm, třída laseru 2
- Pracovní pozice: horizontální a vertikální (přípevnění na stativ s 5/8" závitem)
- Obsah sady: Laser, TSTAK box, detektor laserového paprsku, držák na detektor, brýle, odrazový terčik, 2x „D“ baterie



Interiér

Exteriér

| Kód         | Popis | Cena s DPH |
|-------------|-------|------------|
| FMHT77446-1 | X600R | 15 999,-   |

**FATMAX® ROTAČNÍ LASER X600LR****STANLEY  
FATMAX** **REDLASER**

- Pracovní dosah do 60 m (při použití detektoru 600 m)
- Variabilní rychlost rotace (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany před náhodným posunem
- Přesnost nivelace  $\pm 2,2$  mm @ 30 m (horizontála),  $\pm 3$  mm @ 30 m (vertikála),  $\pm 4,4$  mm @ 30 m (bod nahoru)
- Rozsah sklonu:  $\pm 10$  % ( $1^\circ$  sklonu ve vzdálenosti 25 m činí výškový rozdíl 44 cm)
- Rozsah samonivelace  $\pm 5^\circ$
- Režim kmitání laserového paprsku ve výšce  $10^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $90^\circ$
- Napájení: přibližně 40 hodin nepřetržitého provozu při použití plně nabitých Li-Ion baterií (3,7 V, 10 Ah)
- Vodě a prachu odolný IP66
- Pracovní prostředí:  $-10^\circ\text{C}$   $+40^\circ\text{C}$
- Laserová dioda 630 – 680 nm
- Třída laseru 2
- Pracovní pozice: horizontální a vertikální (přípevnění na stativ s 5/8" závitem)
- Obsah sady: Laser, TSTAK box, detektor laserového paprsku, držák na detektor, dálkové ovládání, brýle, odrazový terčik, nabíječka



Interiér

Exteriér

| Kód         | Popis  | Cena s DPH |
|-------------|--------|------------|
| FMHT77449-1 | X600LR | 19 999,-   |

**FATMAX® ROTAČNÍ LASER X700LR****STANLEY  
FATMAX** **REDLASER**

- Pracovní dosah do 60 m (při použití detektoru 600 m)
- Variabilní rychlost rotace (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany před náhodným posunem
- Přesnost nivelace  $\pm 1,5$  mm @ 30 m (horizontála),  $\pm 3$  mm @ 30 m (vertikála),  $\pm 3$  mm @ 30 m (bod nahoru),  $\pm 8,7$  mm @ 30 m (bod dolů)
- Rozsah sklonu:  $\pm 10$  % ( $1^\circ$  sklonu ve vzdálenosti 25 m činí výškový rozdíl 44 cm)
- Rozsah samonivelace  $\pm 5^\circ$
- Režim kmitání laserového paprsku ve výšce  $10^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $90^\circ$
- Napájení: přibližně 40 hodin nepřetržitého provozu při použití plně nabitá Li-Ion baterie (3,7 V, 10 Ah)
- Vodě a prachu odolný IP66, pracovní prostředí:  $-10^\circ\text{C}$   $+40^\circ\text{C}$
- Laserová dioda 630 - 680 nm, třída laseru 2
- Pracovní pozice: horizontální a vertikální (přípevnění na stativ s 5/8" závitem)
- Obsah sady: Laser, TSTAK box, detektor laserového paprsku, držák na detektor, dálkové ovládání, brýle, odrazový terčik, adaptér, nabíječka



Interiér

Exteriér

| Kód         | Popis  | Cena s DPH |
|-------------|--------|------------|
| FMHT77447-1 | X700LR | 22 999,-   |

**FATMAX® ROTAČNÍ LASER X750L-G****STANLEY  
FATMAX** **GREENLASER**

- Pracovní dosah do 80 m (při použití detektoru 600 m)
- Variabilní rychlost rotace (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany před náhodným posunem
- Přesnost nivelace  $\pm 1,5$  mm @ 30 m (horizontála),  $\pm 3$  mm @ 30 m (vertikála),  $\pm 3$  mm @ 30 m (bod nahoru),  $\pm 8,7$  mm @ 30 m (bod dolů)
- Rozsah sklonu:  $\pm 10$  % ( $1^\circ$  sklonu ve vzdálenosti 25 m činí výškový rozdíl 44 cm)
- Rozsah samonivelace  $\pm 5^\circ$
- Režim kmitání laserového paprsku ve výšce  $10^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $90^\circ$
- Napájení: přibližně 30 hodin nepřetržitého provozu při použití plně nabitá Li-Ion baterie (3,7 V, 10 Ah)
- Vodě a prachu odolný IP66, pracovní prostředí:  $-10^\circ\text{C}$   $+40^\circ\text{C}$
- Laserové diody 510 - 530 nm a 630 - 680 nm (pro body nahoru a dolů)
- Třída laseru 2
- Pracovní pozice: horizontální a vertikální (přípevnění na stativ s 5/8" závitem)
- Obsah sady: Laser, TSTAK box, detektor laserového paprsku, držák na detektor, dálkové ovládání, brýle, odrazový terčik, adaptér, nabíječka



Interiér

Exteriér

| Kód         | Popis   | Cena s DPH |
|-------------|---------|------------|
| FMHT77448-1 | X750L-G | 26 999,-   |

**TLM65 LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ****STANLEY**

- Pracovní dosah od 0,15 do 20 m
- Přesnost měření +/-3 mm @ 10 m
- Jednoduchá obsluha, měří a počítá vzdálenosti, velikosti ploch a objemů
- Kontinuální měření
- Podsvícený 4řádkový displej
- Funkce automatického vypnutí po 90 s
- IP 40
- Dodáváno včetně baterií (2 x AAA)



| Kód         | Popis | Cena s DPH |
|-------------|-------|------------|
| STHT1-77032 | TLM65 | 1 599,-    |

**TLM99 LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ****STANLEY**

- Pracovní dosah od 0,1 do 30 m
- Přesnost měření +/-2 mm @ 10 m
- Jednoduchá obsluha, měří a počítá vzdálenosti, velikosti ploch a objemů, funkce sčítání a odečítání
- Kontinuální měření
- Možnost měření vzdálenosti od horní nebo spodní hrany přístroje
- Podsvícený 4řádkový displej
- Funkce automatického vypnutí po 90 s
- IP 54
- Dodáváno včetně baterií (2 x AAA)



| Kód         | Popis | Cena s DPH |
|-------------|-------|------------|
| STHT1-77138 | TLM99 | 1 999,-    |

**TLM99SI LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ S BLUETOOTH®****STANLEY**

- Pracovní dosah od 0,1 do 35 m
- Přesnost měření +/- 2 mm @ 10 m
- Jednoduchá obsluha, měří a počítá vzdálenosti, velikosti ploch a objemů, funkce sčítání a odečítání
- Kontinuální měření
- Možnost měření vzdáleností od horní nebo spodní hrany přístroje
- Podsvícený 4řádkový displej
- Funkce automatického vypnutí po 90 s
- IP 54
- Dodáváno včetně baterií (2 x AAA)



| Kód         | Popis   | Cena s DPH |
|-------------|---------|------------|
| STHT1-77361 | TLM99si | 2 799,-    |

**TLM165S LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ S BLUETOOTH®****STANLEY  
FATMAX**

- Pracovní dosah 50 m
- Přesnost měření +/- 1,5 mm @ 10 m
- Paměť na posledních 20 měření
- Standardní měření, sčítání, odečítání hodnot, funkce Pythagorovy věty
- Výsuvný doraz pro měření z hrany
- Dotykový displej
- 4 možnosti měření: od horní hrany, od spodní hrany, od 1/4" závitu a od výklopného dorazu
- Závit 1/4" pro upevnění na stativ
- IP54
- Včetně úložného pouzdra a baterií (3 x AAA)



| Kód         | Popis   | Cena s DPH |
|-------------|---------|------------|
| STHT1-77139 | TLM165s | 3 199,-    |

## TLM330s LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ S BLUETOOTH®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pracovní dosah 100 m
- Přesnost měření +/- 1,5 mm @ 10 m
- Paměť na posledních 20 měření
- Standardní měření, sčítání, odečítání hodnot, funkce Pythagorovy věty
- Výsuvný doraz pro měření z hrany
- Dotykový displej
- 4 možnosti měření: od horní hrany, od spodní hrany, od 1/4" závitu a od výklopného dorazu
- Závít 1/4" pro upevnění na stativ
- IP54
- Včetně úložného pouzdra a baterií (3 x AAA)



| Kód         | Popis   | Cena s DPH |
|-------------|---------|------------|
| STHT1-77140 | TLM330s | 5 499,-    |



**DETEKTOR LASEROVÉHO PAPRSKU RLD400 - ČERVENÝ****STANLEY**  
**FATMAX**

- Pro rotační lasery s červeným paprskem

| Kód      | Popis          | Cena s DPH |
|----------|----------------|------------|
| 1-77-133 | RLD400 červený | 2 999,-    |

**DETEKTOR LASEROVÉHO PAPRSKU RLD200 - ČERVENÝ****STANLEY**  
**FATMAX**

- Pro linkové a křížové lasery s červeným paprskem

| Kód      | Popis         | Cena s DPH |
|----------|---------------|------------|
| 1-77-132 | LD200 červený | 2 999,-    |

**DETEKTOR LASEROVÉHO PAPRSKU RLD400-G - ZELENÝ****STANLEY**  
**FATMAX**

- Pro rotační lasery se zeleným paprskem

| Kód         | Popis           | Cena s DPH |
|-------------|-----------------|------------|
| FMHT1-74266 | RLD400-G zelený | 2 999,-    |

**DETEKTOR LASEROVÉHO PAPRSKU LD200-G - ZELENÝ****STANLEY**  
**FATMAX**

- Pro linkové a křížové lasery se zeleným paprskem

| Kód         | Popis          | Cena s DPH |
|-------------|----------------|------------|
| FMHT1-74267 | LD200-G zelený | 2 999,-    |

**HLINÍKOVÉ STATIVY****STANLEY**

- Na spodní části válcového šroubu závěs pro upevnění olovnice
- Typ 1-77-164 s výsuvným středovým segmentem (pracovní výška 102 – 292 cm)
- Typ 1-77-163 standardní konstrukce (pracovní výška 97 - 160 cm)
- Hlavní část tvoří hliníkové odlitky, ochranné desky, ploché teleskopické nohy a válcový upevňovací šroub s 5/8" závitem
- Zámky teleskopických nohou se snadno uvolňují
- Lehká a odolná konstrukce
- Pevný ramenní / vázací popruh

| Kód      | Popis        | Cena s DPH |
|----------|--------------|------------|
| 1-77-163 | 97 - 160 cm  | 1 999,-    |
| 1-77-164 | 102 - 292 cm | 4 999,-    |

**HLINÍKOVÝ STATIV TP1****STANLEY**

- Hlavní část tvoří hliníkové odlitky, ochranné desky, ploché teleskopické nohy a válcový upevňovací šroub s 5/8" závitem
- Zámky teleskopických nohou se snadno uvolňují
- Lehká a odolná konstrukce
- Pracovní výška 75 - 153 cm

| Kód         | Popis       | Cena s DPH |
|-------------|-------------|------------|
| STHT77625-1 | 75 - 153 cm | 1 799,-    |

**1/4" TELESKOPICKÝ STATIV S NASTAVITELNOU HLAVICÍ****STANLEY**

- Teleskopický fotografický stativ se třemi nohama i středovou tyčí
- Lehká konstrukce z odolného hliníku a pevných plastů
- Středová tyč osazená naklápěcí hlavicí se vysouvá pomocí plastové kličky
- Lasery s 1/4" závitem lze použít upevněné k naklápěcí hlavicí
- Pracovní výška 97 -247 cm
- Integrovaná libela
- Teleskopické nohy lze zajistit v požadované poloze

| Kód         | Popis       | Cena s DPH |
|-------------|-------------|------------|
| STHT77643-1 | 97 - 247 cm | 2 499,-    |

**TP2 TELESKOPICKÝ STATIV****STANLEY**

- Teleskopický fotografický stativ se třemi nohama i středovou tyčí
- Lehká konstrukce z odolného hliníku a pevných plastů
- Středová tyč osazená naklápěcí hlavicí se vysouvá pomocí plastové kličky
- Lasery s 1/4" závitem lze použít upevněné k naklápěcí hlavicí
- Odolné plastové svorky a komponenty
- Integrovaná libela
- Teleskopické nohy lze zajistit v požadované poloze

| Kód      | Popis       | Cena s DPH |
|----------|-------------|------------|
| 1-77-201 | 60 - 150 cm | 949,-      |



**PROFESIONÁLNÍ ROZPĚRNÁ TELESKOPICKÁ TYČ S ADAPTÉREM****STANLEY**

- Pro použití se všemi typy křížových laserů STANLEY®
- Pracovní rozpětí 110 - 280 cm
- Teleskopická tyč, 3 segmenty
- Dílková stupnice po 5 mm a 1/4"

| Kód      | Popis        | Cena s DPH |
|----------|--------------|------------|
| 1-77-221 | 110 - 280 cm | 2 999,-    |

**TELESKOPICKÁ ROZPĚRNÁ TYČ S TROJNOŽKOU****STANLEY**

- Dodává se s trojnožkovou základnou pro lepší stabilitu
- Pevná hliníková konstrukce
- 5dílná tyč se stupnicí, z toho jeden segment teleskopický s pružinovú patkou
- Maximální výška 3,6 m

| Kód      | Popis | Cena s DPH |
|----------|-------|------------|
| 1-77-022 | 3,6 m | 2 599,-    |

**FATMAX® ADAPTÉR K LASERŮM****STANLEY**  
**FATMAX**

- Možnost rozsahu výšky až 20 cm - ideální při realizaci stropních podhledů
- Magnetická základna pro možnost připevnění na železnou konstrukci
- Možnost připevnění na rozpěrné tyče a sloupky
- 1/4" a 5/8" závit na připevnění ke standardním stativům

| Kód         | Popis | Cena s DPH |
|-------------|-------|------------|
| FMHT1-77435 | -     | 1 499,-    |

**AR51 5M TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ NIVELAČNÍ LAŤ****STANLEY**

- Standardní stavební teleskopická nivelační lať
- Lehká a pevná hliníková konstrukce pro práci za každého počasí
- 5 segmentů se stupnicí v cm a mm

| Kód      | Popis | Cena s DPH |
|----------|-------|------------|
| 1-77-161 | 5 m   | 1 499,-    |

**ADAPTÉR 1/4" - 5/8"****STANLEY**

- Adaptér umožňuje připevnit lasery s 5/8" závitem ke stativům s 1/4" závitem
- Výška 2 cm
- Velká plocha základny

| Kód      | Popis       | Cena s DPH |
|----------|-------------|------------|
| 1-77-128 | 1/4" - 5/8" | 249,-      |

**ODRAZOVÉ TERČÍKY****STANLEY**

- Zlepšuje viditelnost laserového paprsku
- Ideální pomocník při instalaci podhledů

| Kód         | Popis          | Cena s DPH |
|-------------|----------------|------------|
| STHT1-77368 | zelený terčik  | 199,-      |
| 1-77-170    | červený terčik | 199,-      |

**BRÝLE****STANLEY**

- Brýle pro práci s laserovými přístroji zvyšující viditelnost paprsku
- Vhodné pro použití v prostředí s vyšší světelností
- Důležité: tyto brýle NEJSOU BEZPEČNOSTNÍ brýle pro práci s laserem

| Kód         | Popis         | Cena s DPH |
|-------------|---------------|------------|
| STHT1-77367 | zelené brýle  | 269,-      |
| 1-77-171    | červené brýle | 269,-      |

# **STANLEY**

Stanley Black&Decker Czech Republic, s. r. o.  
Türkova 2319/5b  
149 00 Praha 4  
Česká Republika  
tel.: +420 261 009 772  
fax: +420 261 009 784

[www.stanleyworks.cz](http://www.stanleyworks.cz)  
e-mail: [marketing-cz@stanleyworks.com](mailto:marketing-cz@stanleyworks.com)