

# MASTER®

Akciová ponuka platná od 13.10. do 31. 12. 2020



## ELEKTRICKÉ VÝHREVNÉ TELESÁ S VENTILÁTOROM



Určené pre:

- vykurovanie stavenísk
- vysušanie budov a náterov
- priestorové vykurovanie priemyselných a logistických hál, dielní a garáží
- likvidáciu hmyzu v reštauráciách, potravinových skladoch a hoteloch
- vykurovanie objektov chovu hospodárskych zvierat, skladových priestorov
- sušenie úrody
- vykurovanie stanov pri spoločenských udalostiach a vojenských priestorov
- priestorové vykurovanie pri havarijných situáciách

| Technické parametre  |                       | B3 ECA                     | B3.3 EPB                    | B9 EPB                   | B15 EPB                    |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Vykurovací výkon     | kW<br>Btu/h<br>kcal/h | 1,5/3,0<br>10.230<br>2.500 | 1,65/3,3<br>11.260<br>2.860 | 4,5/9<br>30.700<br>7.740 | 7,5/15<br>51.200<br>12.900 |
| Prietok vzduchu      | m³/h                  | 288                        | 510                         | 800                      | 1.700                      |
| Napätie              | V                     | 230*                       | 230*                        | 3-400                    | 3-400                      |
| Frekvencia           | Hz                    | 50                         | 50-60                       | 50                       | 50                         |
| Typ zásuvky          |                       | 16A/3P                     | 16A/3P                      | 16A/5P                   | 32A/5P                     |
| Menovitý prúd        | A                     | 13                         | 14,5                        | 13                       | 22                         |
| Poloha vypínača      |                       |                            |                             |                          |                            |
| 1                    |                       |                            |                             | vypnutý ventilátor       |                            |
| 2                    |                       |                            |                             |                          |                            |
| 3/4                  | kW                    | 1,5/3,0                    | 1,65/3,3                    | 4,5/9,0                  | 7,5/15                     |
| Termostat            |                       |                            |                             | áno                      |                            |
| Rozsah termostatu    | °C                    | 5-35                       | 5-35                        | 5-35                     | 5-35                       |
| Krytie               |                       | IPX4                       | IP24                        | IP24                     | IP24                       |
| Rozmery (d x š x v)  | mm                    | 255 x<br>260 x<br>400      | 260 x<br>260 x<br>410       | 340 x<br>420 x<br>440    | 350 x<br>470 x<br>490      |
| Čistá/hrubá hmotnosť | kg                    | 5,3/5,7                    | 5,1/5,7                     | 9,3/10,8                 | 15/15,9                    |
| PC s DPH             | €                     | 80,40                      | 106,80                      | 199,20                   | 348,00                     |

- automatický reset
- zabudovaný izbový termostat
- nespotrebováva kyslík
- bez dymu, bez zápachu, bez vlhkosti
- prepínač leto-zima len pre ventiláciu
- nízka hlučnosť
- motor s tepelnou ochranou
- termostat proti prehriatiu
- nastaviteľný požadovaný výkon

# PLYNOVÉ VÝHREVNÉ TELESÁ RUČNÉ PIEZO ZAPAĽOVANIE

Správna ventilácia miestnosti je nevyhnutná pre zabezpečenie stáleho prísunu kyslíka.



- ručné piezo zapaľovanie
- elektroventil
- bezpečnostný plynový ventil s termočlánkom
- súčasťou regulátora je bezpečnostný ventil, ktorý zastaví prívod plynu v prípade, že prívodná plynová hadica praskne
- regulátor a plynová hadica sú súčasťou stroja
- motor s tepelnou ochranou
- termostat proti prehriatiu
- nastaviteľný požadovaný výkon
- ľahká údržba

## Určené pre:

- vykurovanie stavenísk
- priestorové vykurovanie priemyselných a logistických hál, dielní a garáží
- vykurovanie objektov chovu hospodárskych zvierat, skleníkov a skladových priestorov

| Technické parametre    |                 | BLP 17M          | BLP 33M           | BLP 73M           |
|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Vykurovací výkon       | kW              | 10-16            | 18-33             | 49-73             |
|                        | Btu/h<br>kcal/h | 54.800<br>13.800 | 112.800<br>28.400 | 249.300<br>62.800 |
| Termostat              |                 |                  | nie               |                   |
| Tlak                   | bar             | 0,7              | 0,75-1,5          | 0,75-7,5          |
| Prietok vzduchu        | m³/h            | 300              | 1000              | 2300              |
| Spotreba paliva        | kg/h            | 1,16             | 2,4               | 5,02              |
| Napätie<br>Frekvencia  | V               |                  | 220-240           |                   |
|                        | Hz              |                  | 50                |                   |
| Príkon                 | kW              | 0,053            | 0,06              | 0,218             |
| Menovitý prúd          | A               | 0,23             | 0,26              | 0,95              |
| Rozmery<br>(d x š x v) | mm              | 471 x            | 552 x             | 685 x             |
|                        |                 | 188 x            | 220 x             | 276 x             |
|                        |                 | 293              | 342               | 444               |
| Čistá/hrubá hmotnosť   | kg              | 4,5/5,5          | 7,5/9             | 15/17             |
| 2-napäťový             |                 | nie              | dostupný          | dostupný          |
| PC s DPH               |                 | € 163,20         | 248,40            | 446,40            |

# NAFTOVÉ VÝHREVNÉ TELESÁ S PRIAMYM SPALOVANÍM

Správna ventilácia miestnosti je nevyhnutná pre zabezpečenie stáleho prísunu kyslíka.



- veľký prietok vzduchu
- možnosť prepojenia s doplnkovým izbovým termostatom
- dva palivové filtre: filter olejovej nádrže a sací filter
- motor s tepelnou ochranou
- elektronický systém kontroly plameňa s fotobunkou
- spaľovacia komora z nerezovej ocele
- oba modely sú dodávané s podvozkom
- palivová nádrž s ukazovateľom stavu paliva
- ľahká manipulácia
- ľahká údržba

Určené pre:

- vykurovanie stavenísk
- ohrev pri stavbe komunikácií
- priestorové vykurovanie priemyselných a logistických hál, dielní a garáží
- vykurovanie skleníkov a skladových priestorov v poľnohospodárstve

| Technické parametre   |                       | B70 CED                   | B150 CED                |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Vykurovací výkon      | kW<br>Btu/h<br>kcal/h | 20<br>68.300<br>17.200    | 44<br>150.500<br>37.900 |
| Prietok vzduchu       | m³/h                  | 400                       | 900                     |
| Zásoba paliva         | h                     | 10                        | 10                      |
| Termostat             |                       | analogový alebo digitálny |                         |
| Spotreba paliva       | l/h                   | 1,9                       | 4,2                     |
| Napätie<br>Frekvencia | V<br>Hz               | 220-240<br>50-60          |                         |
| Príkon                | kW                    | 0,18                      | 0,28                    |
| Menovitý prúd         | A                     | 0,8                       | 1,2                     |
| Krytie                |                       | IP41                      | IP41                    |
| Objem nádrže          | l                     | 19                        | 44                      |
| Rozmery (d x š x v)   | mm                    | 745 x 300 x 405           | 1075 x 600 x 480        |
| Čistá/hrubá hmotnosť  | kg                    | 15/18                     | 25/28                   |
| 2-napäťový            |                       | nie                       | dostupný                |
| PC s DPH              | €                     | 409,20                    | 726,00                  |

# NAFTOVÉ VÝHREVNÉ TELESO S NEPRIAMYM SPALOVANÍM

Správna ventilácia miestnosti je nevyhnutná pre zabezpečenie stáleho prísunu kyslíka.



- horúci vzduch bez nečistôt
- možnosť pripojenia pružnej hadice
- odvod spalín
- tepelný výmenník
- termostat zabráňujúci prehriatiu stroja
- možnosť pripojenia predohrevu paliva
- dochladenie motora po vypnutí
- motor s tepelnou ochranou
- priehľadný vonkajší sací filter
- trojitá filtrácia paliva: sitko nádrže, sací filter a filter na tryske
- elektronický systém kontroly plameňa s fotobunkou
- spaľovacia komora z nerezovej ocele
- palivová nádrž s ukazovateľom stavu paliva
- podvozok je súčasťou stroja
- vysoko kvalitné palivové čerpadlo
- ľahká údržba pomocou externého čerpadla
- LED kontrolka

Určené pre:

- rovnaké priestory ako elektrické ohrevné telesá a okrem toho aj na vykurovanie skleníkov a vykurovanie vo vonkajšom prostredí

| Technické parametre        |                       | BV77E                     |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Vykurovací výkon           | kW<br>Btu/h<br>kcal/h | 21<br>71.700<br>18.100    |
| Prietok vzduchu            | m <sup>3</sup> /h     | 1550                      |
| Zásoba paliva              | h                     | 19                        |
| Termostat                  |                       | analógový alebo digitálny |
| Spotreba paliva            | l/h                   | 2,0                       |
| Napätie<br>Frekvencia      | V<br>Hz               | 220-240<br>50             |
| Prikon                     | kW                    | 0,3                       |
| Menovitý prúd              | A                     | 1,5                       |
| Krytie                     |                       | IP41                      |
| Objem nádrže               | l                     | 36                        |
| Ø výstupu horúceho vzduchu | mm                    | 230                       |
| Rozmery (d x š x v)        | mm                    | 1130 x 380 x 660          |
| Čistá/hrubá hmotnosť       | kg                    | 33/37                     |
| 2-napäťový                 |                       | dostupný                  |
| PC s DPH                   |                       | € 1052,40                 |



# KONDENZAČNÉ ODVLHČOVAČE VZDUCHU VIACÚČELOVÉ



- vysoký výkon
- odolný kryt
- ľahká obsluha
- zabudovaný vlhkomer
- možnosť nepretržitej prevádzky (24 hod. denne)
- nádrž na kondenzát s automatickým vypnutím po naplnení
- možnosť pripojiť hadicu na odvod kondenzátu
- vzduchový filter

## Určené pre:

- odstraňovanie vlhkosti v nových domoch
- vysušanie pri stavebných prácach
- odstraňovanie vody pri maľovaní
- bránenie rozvoju plesní v skladoch
- udržiavanie správnej vlhkosti pri technologických procesoch
- ochrana proti kondenzácii vody a korózii
- ochrana elektronických zariadení proti vlhkosti
- vysušanie inventárnych miestností po ich čistení
- vysušanie úschovní poľnohospodárskych produktov

| Technické parametre           |                   | DH721                 | DH752                 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Výkon<br>(30°C/80% RH)        | l/24h             | 21                    | 47,2                  |
| Výkon<br>(20°C/60% RH)        | l/24h             | 7                     | 20,3                  |
| Odporúčaná miestnosť cca      | m <sup>3</sup>    | 390                   | 701                   |
| Odstraňovanie škôd po povodni | m <sup>3</sup>    | 156                   | 280                   |
| Prietok vzduchu               | m <sup>3</sup> /h | 240                   | 350                   |
| Rozsah teploty                | °C                | 5-35                  | 5-35                  |
| Rozsah vlhkosti               | %                 | 35 - 90               | 20-90                 |
| Chladivo                      |                   | R290                  |                       |
| Príkon                        | W                 | 490                   | 900                   |
| Napätie<br>Frekvencia         | V<br>Hz           | 220-240<br>50         |                       |
| Hlučnosť                      | dB(A)             | 52                    | 52                    |
| Kompresor                     |                   | piestový              | rotačný               |
| Objem nádrže na kondenzát     | l                 | 4,7                   | 5,7                   |
| Rozmery<br>(d x š x v)        | mm                | 335 x<br>305 x<br>580 | 580 x<br>422 x<br>820 |
| Čistá/hrubá hmotnosť          | kg                | 19/21                 | 30/36                 |
| PC s DPH                      |                   | €                     | 446,40    894,00      |